

Im Vergleich: tanklose Premium-Umkehrosmoseanlagen



	ENKI	ZEN FLOW	FONTAMEA
Produktion (Liter / Minute)	1,5	2,1	2,1
Rein- zu Abwasserverhältnis	2:1	1:1	2:1
Filterwechsel	von VORN (Push)	von OBEN (Drehen)	von VORN (Push)
Display: Anzeige Filterwechsel	Ja/Nein	LED-Balken	LED-Balken
Display: Anzeige TDS-Wert	1x (misst kontinuierlich)	2x (Update alle 45s)	3x (misst kontinuierlich)
Wasser-Mischfunktion	-	-	✓
LED-UV-Desinfektion	-	-	✓
Filter- und Veredelungsstufen (Mineralisierung wahlweise)	4-6	4-6	6-7
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sediment / Aktivkohle ✓ RO-600 gpd ✓ Aktivkohle (+ MIN) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sediment / Aktivkohle ✓ RO-800 gpd ✓ Aktivkohle (+ MIN) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sediment / Aktivkohle ✓ RO-800 gpd ✓ Aktivkohle (+ MIN) ✓ UV-LED
Wasserverwirbler (Vitalisierung)	(wahlweise)	(wahlweise)	✓
Kombi- Vor- und Nachfilter	1	2	2
Gehäusematerial	ABS (Kunststoff)	ABS (Kunststoff)	INOX Edelstahl
Systemsteuerung	hydraulisch / elektronisch	hydraulisch / elektronisch	hydraulisch / elektronisch
Stromloser Betrieb möglich?	Ja (ohne RO)	Ja (ohne RO)	Ja (ohne RO)
Filterwechsel Vorfilter/Nachfilter Osmose-Membran	nach 6 Monaten nach 2-3 Jahren	nach 6 Monaten nach 2-3 Jahren	nach 6 Monaten nach 2-3 Jahren
Abmessungen H x B x T in cm Gehäuse inkl. Anschlüsse	35 x 15 x 44	36 x 13,4 x 50	44 x 11 x 47,5
Einbauposition	Untertisch aufrecht oder liegend	Untertisch aufrecht oder liegend	Untertisch aufrecht oder liegend
Im Lieferumfang enthalten:			
Anleitung / Anschluss-Set	✓	✓	✓
Design-Osmosehahn Edelstahl	✓	✓	✓
3-Wege-Armatur	-	-	✓
Lecksensor/Wasser-Stopp	✓	✓	✓